













BENZÍNOVÉ

	MAX TLAK bar/psi	PRIETOK l/min	MOTOR	TYP	SYSTÉM ŠTARTOVANIA	AKUSTICKÝ TLAK VO VZDIALENOSTI 7m dB(A)	PREVÁDZKOVÁ DOBA 75% h
PW1500	110/1600	11,4	Honda	GX160	Ručný	82	3,5
							
PW150	150/2200	11,4	Honda	GX160	Ručný	81	3,6
							
PW3000	200/2900	15	Honda	GX340	Ručný	85	3,2
							
PW240	240/3500	12,5	Honda	GX390	Elektrický/Ručný	78	2,7
							

NAFTOVÉ

	MAX TLAK bar/psi	PRIETOK l/min	MOTOR	TYP	SYSTÉM ŠTARTOVANIA	AKUSTICKÝ TLAK VO VZDIALENOSTI 7M dB(A)	PREVÁDZKOVÁ DOBA 75% h
PW3000	200/2900	15	Yanmar	L100	Elektrický	83	3,6
							

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

Ochrana stavu hladiny oleja (okrem PW3000 naftový) | Vstrekovanie čistiacich prostriedkov | Tlaková hadica | Radový filter

