






NAFTOVÉ 1500 OTÁČOK

TROJFÁZOVÝ	TROJFÁZOVÝ	JEDNOFÁZOVÝ	JEDNOFÁZOVÝ	MOTOR	TYP	VEĽKOSŤ PALIVOVEJ	HLUČNOSŤ	AKUSTICKÝ TLAK VO	PREVÁDZKOVÁ
VÝKON (LTP)	VÝKON (PRP)	VÝKON (LTP)	VÝKON (PRP)			NÁDRŽE	LWA	VZDIALENOSTI 7m	DOBA 75%
kW/kVA	kW/kVA	kW/kVA	kW/kVA			L	dB(A)	dB(A)	h

GBL30d SOUND 	24,0/30,0	23,2/29,0		Deutz	F4M2011	51,0	92	67	9,59
(trojfázový)	 1 x 5CHUKO 2 x 230V 16A 1 x 400V 32A 1 x 400V 63A								

GBL30d SOUND		17,6/17,6	16,0/16,0	Deutz	F4M2011	51,0	92	67	13,66
(jednofázový)									

GBL42d SOUND 	33,0/41,3	31,5/39,3		Deutz	BF4M2011	51,0	92	67	7,23
(trojfázový)	 1 x 5CHUKO 2 x 230V 16A 1 x 400V 32A 1 x 400V 63A								

GBL42d SOUND		27,2/27,2	24,7/24,7	Deutz	BF4M2011	51,0	92	67	9,15
(jednofázový)									

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

Kontrola tlaku oleja | Voltmeter a počítadlo hodín chodu | Automatický regulátor napätia (AVR) | Diferenciálna ochrana | Zdvíhacie oko | Magneticko - tepelná ochrana | Ochrana vypnutím motora pri vysokej teplote | Súprava zásuviek (iba trojfázová verzia)

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE (POZRI VIAC MOŽNOSTÍ VÝBERU VYBAVENIA NA STR. 49):

Predohrev [pre ACP verzie] | Automatický riadiaci panel [ACP] | Prepínací panel [LTS] | Vozík | Svetelná veža [trojfázový]

Magneticko - tepelná ochrana

Magneticko - tepelné spínače chránia elektrocentrálu od preťaženia (napríklad, keď je požadovaný väčší výkon v porovnaní s tým, aký môže elektrocentrála poskytnúť).

Takisto ju chránia pred skratom (napríklad keď je chyba v spojovacích zariadeniach, alebo sú poškodené káble).