












BENZÍNOVÉ

	TROJFÁZOVÝ	TROJFÁZOVÝ	JEDNOFÁZOVÝ	JEDNOFÁZOVÝ	MOTOR	TYP	SYSTÉM ŠTARTOVANIA	HLUČNOSŤ	AKUSTICKÝ TLAK VO	PREVÁDZKOVÁ
	VÝKON [LTP]	VÝKON [COP]	VÝKON [LTP]	VÝKON [COP]				LWA	VZDIALENOSTI 7m	DOBA 75%
	kW/kVA	kVA	kW/kVA	kVA				dB(A)	dB(A)	h
P2000i (jednofázový)			1,65/1,65	1,35	Robin	EH09-2	Ručný	91	59	6,0
	 2 x 5CHUKO									
P3000i (jednofázový)			2,80/2,80	2,50	Robin	EX17	Ručný	90	58	8,6
	 2 x 5CHUKO    									
P4500i (jednofázový)			4,30/4,30	3,80	Robin	EX27	Elektrický	93	62	7,7
	 2 x 5CHUKO    									

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

Ochrana stavu hladiny oleja | Ochrana proti preťaženiu | Ochrana proti skratu | Ochrana proti prehriatiu | Ochrana nadmerných otáčok | Ohrievač | Nabíjanie batérií

