





## BENZÍNOVÉ

	TROJFÁZOVÝ	TROJFÁZOVÝ	JEDNOFÁZOVÝ	JEDNOFÁZOVÝ	MOTOR	TYP	SYSTÉM ŠTARTOVANIA	HLUČNOSŤ	AKUSTICKÝ TLAK VO	PREVÁDZKOVÁ
	VÝKON [LTP]	VÝKON [COP]	VÝKON [LTP]	VÝKON [COP]				LWA	VZDIALENOSTI 7m	DOBA 75%
	kW/kVA	kVA	kW/kVA	kVA				dB(A)	dB(A)	h
P12000 (trojfázový)	11,14/13,92	11,83	8,27/9,19	6,94	Honda	GX620	Elektrický	96	70	6,9
		1 x 5CHUKO 2 x 230V 16A 1 x 400V 16A								
P12000 (jednofázový)			10,69/11,88	10,00	Honda	GX620	Elektrický	96	70	6,9
		1 x 5CHUKO 1 x 230V 16A 1 x 230V 32A								

## NAFTOVÉ

	TROJFÁZOVÝ	TROJFÁZOVÝ	JEDNOFÁZOVÝ	JEDNOFÁZOVÝ	MOTOR	TYP	SYSTÉM ŠTARTOVANIA	HLUČNOSŤ	AKUSTICKÝ TLAK VO	PREVÁDZKOVÁ
	VÝKON [LTP]	VÝKON [COP]	VÝKON [LTP]	VÝKON [COP]				LWA	VZDIALENOSTI 7m	DOBA 75%
	kW/kVA	kVA	kW/kVA	kVA				dB(A)	dB(A)	h
P4500 (jednofázový)			3,65/4,05	3,45	Yanmar	L70	Elektrický/Ručný	96	71	18,2
		1 x 5CHUKO 1 x 230V 16A 1 x 230V 32A								
P6000 (trojfázový)	5,49/6,86	5,62	4,07/4,53	3,30	Yanmar	L100	Elektrický	97	72	17,5
		1 x 5CHUKO 2 x 230V 16A 1 x 400V 16A								
P6000 (jednofázový)			5,31/5,90	4,84	Yanmar	L100	Elektrický	97	72	17,5
		1 x 5CHUKO 1 x 230V 16A 1 x 230V 32A								
P6000s (trojfázový)	5,49/6,86	5,62	4,07/4,53	3,30	Yanmar	L100	Elektrický	84	58	13,8
		1 x 5CHUKO 1 x 230V 16A 1 x 400V 16A								
P6000s (jednofázový)			5,35/5,94	4,87	Yanmar	L100	Elektrický	84	58	13,8
		1 x 5CHUKO 1 x 230V 16A 1 x 230V 32A								
P9000 (trojfázový)	8,21/10,26	8,83	6,10/6,77	5,18	Ruggerini	MD150	Elektrický	97	72	12,0
		1 x 5CHUKO 2 x 230V 16A 1 x 400V 16A								
P9000 (jednofázový)			7,90/8,78	7,55	Ruggerini	MD150	Elektrický	97	72	12,0
		1 x 5CHUKO 1 x 230V 16A 1 x 230V 32A								
P11000 (trojfázový)	8,48/10,60	10,00	5,25/6,56	6,00	Yanmar	3TNV 70	Elektrický	96	70	7,0
		1 x 230V 16A 1 x 230V 32A 1 x 400V 16A								
P11000 (jednofázový)			9,54/10,60	10,00	Yanmar	3TNV 70	Elektrický	96	70	9,0
		2 x 230V 16A 1 x 230V 32A								
P12000 (trojfázový)	12,63/15,79	11,00	9,38/10,42	6,45	Hatz	2 G 40	Elektrický	97	72	7,5
		1 x 230V 16A 1 x 230V 32A 1 x 400V 16A								

## ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

Magneticko-tepelná ochrana | Voltmeter | Zdvíhací hák (okrem P 4500)

