

























## BENZÍNOVÉ

	TROJFÁZOVÝ VÝKON [LTP] kW/kVA	TROJFÁZOVÝ VÝKON [COP] kVA	JEDNOFÁZOVÝ VÝKON [LTP] kW/kVA	JEDNOFÁZOVÝ VÝKON [COP] kVA	MOTOR	TYP	SYSTÉM ŠTARTOVANIA	HLUČNOSŤ LWA dB(A)	AKUSTICKÝ TLAK VO VZDIALENOSTI 7m dB(A)	PREVÁDZKOVÁ DOBA 75% h
53200 (jednofázový)			2,54/2,82	2,40	Honda	GX160	Ručný	96	70	11,8
										
55000 (trojfázový)	5,04/6,30	5,36	3,74/4,16	3,14	Honda	GX270	Elektrický/Ručný	97	71	11,0
										
55000 (jednofázový)			4,79/5,32	4,10	Honda	GX270	Elektrický/Ručný	97	71	11,0
										
58000 (trojfázový)	6,64/8,30	7,00	4,93/5,48	4,11	Honda	GX390	Elektrický/Ručný	97	72	8,4
										
58000 (jednofázový)			6,43/7,15	6,00	Honda	GX390	Elektrický/Ručný	97	72	8,4
										
512000 (trojfázový)	11,14/13,92	11,83	8,27/9,19	6,94	Honda	GX620	Elektrický	96	70	6,9
										
512000 (jednofázový)			10,69/11,88	10,00	Honda	GX620	Elektrický	96	70	6,9
										

## NAFTOVÉ

	TROJFÁZOVÝ VÝKON [LTP] kW/kVA	TROJFÁZOVÝ VÝKON [COP] kVA	JEDNOFÁZOVÝ VÝKON [LTP] kW/kVA	JEDNOFÁZOVÝ VÝKON [COP] kVA	MOTOR	TYP	SYSTÉM ŠTARTOVANIA	HLUČNOSŤ LWA dB(A)	AKUSTICKÝ TLAK VO VZDIALENOSTI 7m dB(A)	PREVÁDZKOVÁ DOBA 75% h
54500 (jednofázový)			3,65/4,05	3,45	Yanmar	L70	Elektrický	•	•	3,5
										
56000 (trojfázový)	5,49/6,86	5,62	4,07/4,53	3,30	Yanmar	L100	Elektrický	•	•	4,0
										
56500 (jednofázový)			5,31/5,90	4,84	Yanmar	L100	Elektrický	•	•	4,0
										
59000 (trojfázový)	8,21/10,26	8,83	6,10/6,77	5,18	Ruggerini	MD150	Elektrický	•	•	12,0
										
59000 (jednofázový)			7,90/8,78	7,55	Ruggerini	MD150	Elektrický	•	•	12,0
										

• Iba pre pevnú inštaláciu - iba pre vnútorné použitie

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

Ochrana stavu hladiny oleja (pri benzínovej verzii) | Magneticko-tepelná ochrana (pri 5 3200, 5 5000 a 5 8000 jedno fázová tepelná ochrana) | Dobíjanie batérií 12V - 10 A (okrem 5 3200, 5 12000, 5 9000)

