

	PRIEMER GLÓBUSU	OSVETLENÁ PLOCHA	LUMEN	ŽIAROVKA	ŽIAROVKA	MAX VÝŠKA	SPOTREBA	VÝKON POTREBNÝ PRE CHOD	HMOTNOSŤ
	cm	m ²		typ	Watt	m	kw/h	kw	Kg
LIGHT GLOBE 80/250	80	až do 2.800	25.500	Metal-jodidová	250	2,8	0,4	0,85	41
LIGHT GLOBE 100/400	100	až do 4.100	42.500	Metal-jodidová	400	2,8	0,6	1,50	41
LIGHT GLOBE 140/1000	140	až do 6.100	80.000	Metal-jodidová	1000	6,0	1,7	3,00	74
LIGHT GLOBE 140/2000	140	až do 10.500	189.000	Metal-jodidová	2000	6,0	3,0	6,00	74

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE (POZRI VIAC MOŽNOSTÍ VÝBERU VYBAVENIA NA STR. 49):

Ochranná mriežka lampy | Prepravný obal

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE:

Hodiny (pri 1000/2000 wattových verziách) | Napätie (230 V) | Frekvencia (50 Hz) | Svietivosť (6000 hodín) | Prevádzková teplota (-20 C/+40 C)

